

NÁJEZDOVÉ RAMPY

Nájezdové rampy dvoudílné – teleskopické

Rampy jsou vyrobeny z leštěného hliníku, jsou perforované, což umožňuje protékání vody a propadání malých nečistot a zároveň zdrsňuje povrch proti skluzu, jsou vybaveny plastovými držáky k pohodlnějšímu přenášení, zajištěním proti rozložení při transportu a teleskopické navíc nylonovou vložkou na boku pro minimální hlučnost při skládání či rozkládání. Vysoké boční hrany U profilu bezpečně zabráňují sjetí kola mimo rampu. Lehký perforovaný materiál nabízí velmi pozitivní poměr mezi hmotností a nosností.



ROZMĚRY:

SKLOPNÉ RAMPY

	délka	po sklopení	šíře	nosnost
V11	110 cm	55 cm	21 cm	300 kg
V15	150 cm	75 cm	21 cm	300 kg
V20	200 cm	100 cm	21 cm	250 kg

ZASOUVACÍ RAMPY

	max. délka	min. délka	hmotnost	nosnost	šíře	profil	výška hr.
U2	202 cm	116 cm	5,6 kg	300 kg	19,5 cm	U	5,1 cm
U2/3	202 cm	87 cm	5,8 kg	300 kg	18 cm		
U3	288 cm	116 cm	8,2 kg	250 kg	18 cm	U	5,1 cm

- doba dodání max. 3 týdny
- ceny jsou uvedeny včetně DPH
- materiál hliník

STŘEDISKA firmy SIVAK:

- Na Topolce 1714/1,b 140 00 Praha tel./fax: 261 211 788
- Nádražní 651/82, 701 00 Ostrava tel./fax: 596 115 329
- v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně tel./fax: 553 775 002